



61445

製品案内



水溶性片面テープ

製品の説明

テサ61445 (黒) は、黒色の平面紙と水溶性粘着剤で構成された片面の水溶性スプライス粘着テープです。

- * 光学検知に適した濃い色
- * 耐摩耗性に優れています
- * 剪断粘着力に優れています
- * 塗工紙に対する非常に良好な粘着力
- * 非塗工紙に対する良好な粘着力 * 薄いスプライスが可能です
- * 耐熱性に優れています

特徴

- The patented calcium resistant adhesive (CaRes) for a maximised life time of permanent splices on papers containing calcium carbonate (CaCO₃)
- Black backing with high colour density for reliable optical detection
- Thin but strong backing to allow a low total splice thickness
- tesa® CaRes 61445 is certified by independent laboratories for: Repulpability according to TAPPI UM-213 over full pH-range (pH3 – pH9)
- Very high shear strength
- Printable and coatable backing for easy further processing
- Very high heat resistance
- Very good adhesion values on most paper grades

用途

- * 手動でのバツスプライス (突合せ繋ぎ)
- * 自動スプライス機によるバツスプライス (突合せ繋ぎ)

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|--------|------------|------|-------|
| • 基材 | 平面紙 | • 総厚 | 80 µm |
| • 粘着剤 | 水溶性アクリル粘着剤 | • 色 | 黒 |
| • ライナー | 水溶性剥離紙 | | |



61445

製品案内

特性 / 性能

- | | | | |
|---------|--------|--------------------|-----------|
| • 破断伸び | 6 % | • 保証期間 (未開封) <25°C | 12 months |
| • せん断強度 | 非常に優れる | • 引張強度 (横方向) | 30 N/cm |
| • タック | 標準 | | |

備考

Other products for butt-splicing:

- tesa® 51444 - reduced thickness for thinner splices
- tesa® 51445 - stronger backing for higher splice security
- tesa® 51455 - slit liner for easier manual splice application
- tesa® 51465 - slit liner and splitting strip for secure tape fixation during the manual splice preparation

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=61445>