



tesa® 53398

製品案内 情報



再剥離性 高強度 フィラメントテープ

製品の説明

tesa® 53398は、PETフィルムをグラスファイバーで補強した基材に合成ゴム粘着剤を塗工したフィラメントテープです。良好なタック性とせん断強さを有します。耐久性に優れ、様々な被着体から糊残りなく剥離することができます。

特徴

- 良好なタック性とせん断強さを有します。
- 経時劣化に強く、さまざまな被着体からきれいに剥がすことができます。

用途例

- 金属コイルの端部仮固定
- 加工工程における金属コイルのスプライシング（つなぎ合わせ）
- 金属パイプなど重量物の結束および補強

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|----------------------|------|--------|
| • 基材 | グラスファイバー/
PETフィルム | • 総厚 | 195 µm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | | |

特性／性能

- | | |
|--------|----------|
| • 引張強度 | 800 N/cm |
|--------|----------|

粘着力

- | | |
|-----------|--------|
| • スチール粘着力 | 6 N/cm |
|-----------|--------|



tesa® 53398

製品案内 情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=53398>