

tesa® 64007

製品情報



改ざん防止 開封検知機能付き封かんテープ

製品の説明

tesa® 64007は、OPP基材に水系アクリル粘着剤を塗工した片面粘着テープです。封かん後にこのテープを剥がすと、「開封済み」を表す表示が現れる（残る）ため、改ざん防止や荷抜きを検知することができます。

特徴

- 封緘の後、箱を開けようしてこのテープを剥がすと、「開封済み」を表す表示が現れます。（英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語）
- この「開封済み」表示は、再度封緘をしても残ります。
- 上記の効果により運送中の荷抜き防止、内容物の改ざん防止効果を持ちます。
- 展開力が軽く、通常の梱包用OPPテープ以上に良好な作業性を持ちます。
- シリコン背面処理により重ね貼りが出来ません。（改ざん防止効果を補強します）

用途例

- 電気製品、衣料品、時計、スポーツ用品などの高額商品の封かん
- 化学品、医薬品、食品などの安全性を必要とする品物の封かん
- 機密文書、金券、有価証券などの輸送、保管に
- 引越し時の貴重品の封かん、封印

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|------|-------|
| ・ 基材 | BOPP | ・ 総厚 | 62 µm |
| ・ 粘着剤 | 水系アクリル | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|---|
| ・ 破断伸び | 150 % | ・ 手貼り | 良 |
| ・ 引張強度 | 42 N/cm | ・ 機械貼り | 良 |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 2.8 N/cm |
|-----------|----------|

tesa® 64007

製品情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64007>