tesa® 62935

製品情報



PEフォームテープ 1,000µm厚／2色展開（黒・白）

製品の説明

tesa® 62935は構造接着向けのPEフォーム基材の両面粘着テープです。高い強度を持つ高品質なPEフォーム基材に接着しやすいアクリル系粘着剤を塗布しています。

特徴

- 様々な表面に貼り付けが可能です。
- 耐候性、耐水性、耐老化性を持ち、屋外用途での使用が可能です。
- 異素材間の熱膨張の違いを吸収します。
- 低温での耐衝撃性に優れます。

用途例

- 鏡、カラーガラスパネルの貼り付け
- キッチン家具等のドアハンドルの貼り付け
- プラスチック部品等の貼り付け

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

基材	PEフォーム	テープ厚	1000 µm
粘着剤	アクリル系	色	黒／白

特性／性能

破断伸び	345 %	タック	優れる
引張強度	12 N/cm	耐熱性（短時間）	80 °C
23°Cせん断強度	優れる	耐熱性（長時間）	80 °C
40°Cせん断強度	優れる	耐老化性（UV）	優れる

粘着力

アルミニウム粘着力 （初期）	17 N/cm	PP粘着力 （初期）	2.8 N/cm
アルミニウム粘着力 （14日後）	17 N/cm	PP粘着力 （14日後）	6 N/cm
		PVC粘着力 （初期）	8 N/cm
PE粘着力 （初期）	2.7 N/cm	PVC粘着力 （14日後）	17 N/cm
PE粘着力 （14日後）	3 N/cm	スチール粘着力 （初期）	17 N/cm
PET粘着力 （初期）	12.5 N/cm	スチール粘着力 （14日後）	17 N/cm
PET粘着力 （14日後）	17 N/cm		

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=62935

tesa® 62935

製品情報

備考

茶色グラシン紙のライナーもございます（71µm）。

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=62935