



tesa® 51608

製品案内 情報



ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

製品の説明

- *ハロゲンフリーです。
- *VOC規制13物質の使用はありません。
- *ノイズを軽減させる効果があります。(消音効果5dB)
- *安定した巻き戻しで作業性に優れています。
- *経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
- *手切れ可能です。

用途例

- 自動車車室内でのケーブルハーネス結束用
- 自動車車室内で使用する部品の異音対策の定番アイテム

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

バリエーション情報

- カラーバリエーション 黒

特性 / 性能

- | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| 破断伸び | 20 % | 最大耐熱温度 | 105 °C |
| 引張強度 | 40 N/cm | 消音効果 (LV312) | Class C |
| 巻戻し力 (ロール幅 >9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | 耐摩耗性 (10mmマンドレル, LV312) | Class B |
| 巻戻し力 (ロール幅 ≤9mm) | 9 N/roll (30 m/min) | 耐摩耗性 (5mmマンドレル, LV312) | Class A |
| 最低耐熱温度 | -40 °C | | |

粘着力

- スチール粘着力 3 N/cm

保管条件

保管条件

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)



tesa® 51608

製品案内 情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51608>