

tesa® 51206

製品情報



HDPEすべり助長テープ

製品の説明

tesa® 51206は、PE（ポリエチレン）基材にピュアアクリル粘着剤を塗工した片面粘着テープです。滑りをよくするすべり助長テープとしてお使いいただけます。

特徴

- ・ 超高分子・高密度ポリエチレンを基材とした粘着テープです。
- ・ アクリル系粘着剤の採用により、耐老化性にも優れています。
- ・ 非常に低い摩擦抵抗と、非常に高い耐磨耗性を持ちます。

用途例

- ・ 食品、化粧品、文具、電気製品などの製造、梱包工程の搬送経路のすべり助長、騒音防止として。
- ・ コピー機、印刷機、自動販売機などの搬送経路に。
- ・ 瓶詰め、缶詰め工程での騒音防止に。
- ・ 家具、机、引出しなどのすべり助長に。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	PE	・ 総厚	114 µm
・ 粘着剤	ピュアアクリル	・ 色	半透明
・ ライナー	白		

特性／性能

・ 破断伸び	300 %	・ 耐摩耗性	非常に優れる
・ 引張強度	43 N/cm		

粘着力

・ スチール粘着力	4.3 N/cm
-----------	----------

tesa® 51206

製品情報

備考

_NULL

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51206>