



tesa® 51036

製品案内 情報



高耐熱・高耐摩耗ケーブル・ハーネス用粘着テープ

製品の説明

tesa® 51036は、PET布基材に高機能アクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。自動車ワイヤーハーネスを保護・結束するワイヤーハーネステープとしてお使いいただけます。

特徴

- ・ テープ厚：260μm
- ・ 色：黒、オレンジ
- ・ 耐熱温度：150℃（3000時間）
- ・ 非常に優れた耐摩耗性を発揮します。
- ・ 浮き、剥がれに強い粘着テープです。

用途例

- ・ 自動車エンジン部位でのケーブルハーネス結束用
- ・ 自動車エンジン部位で使用される部品の摩耗対策

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|----------|------|--------|
| ・ 基材 | PET布 | ・ 総厚 | 260 μm |
| ・ 粘着剤 | 高機能アクリル系 | | |

特性／性能

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| ・ 破断伸び | 40 % | ・ 最大耐熱温度 | 150 °C |
| ・ 引張強度 | 275 N/cm | ・ 消音効果（LV312） | Class A |
| ・ 巻戻し力（ロール幅 >9mm） | 11 N/roll (30 m/min) | ・ 耐摩耗性（10mmマンドレル, LV312） | Class D |
| ・ 巻戻し力（ロール幅 ≤9mm） | 11 N/roll (30 m/min) | ・ 耐摩耗性（5mmマンドレル, LV312） | Class D |
| ・ 最低耐熱温度 | -40 °C | | |

粘着力

- | | |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 5 N/cm |
|-----------|--------|

備考

- ・ 標準幅：9, 19, 25, 32 mm
- ・ 標準長さ：25 m

この他の幅・長さのカスタマイズが可能な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51036>



tesa[®] 51036

製品案内 情報

備考

標準コア径：38 mm

※オレンジ色の製品の破断伸び：45%

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51036>