



# tesa® 4441

## 製品案内



## 水溶性片面テープ

### 製品の説明

クレープ基材と水溶性粘着テープを用いたスプライス用テープです。

- 高い剪断接着力を持ちます
- 適度な伸びを持つクレープ基材を使用しています
- 高い初期接着性を持ちます
- 塗工紙、未塗工紙に高い接着性を持ちます
- 高い離解性を持ちます ( pH 3 ~ pH 9 )

色 : 水色、白

### 特徴

- Very good stretching properties
- High shear strength
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Very high tack properties

### 用途

- エンドタブ / 終端止め
- その他汎用用途

### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

• 基材	クレープ紙	• ライナー	無し
• 粘着剤	水溶性アクリル粘着剤	• 総厚	140 µm

### 特性 / 性能

• 破断伸び	11 %	• タック	優れる, 標準
• 引張強度	75 N/cm	• 保証期間 ( 未開封 ) <25°C	12 months
• せん断強度	優れる, 標準	• 引張強度 ( 横方向 )	36 N/cm



# tesa® 4441

## 製品案内

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04441>