tesa® 4595

製品案内

250µm高強度フィラメントテープ（縦横両配向）

製品の説明

tesa4595は、PETフィルム基材をPETフィラメントで補強した粘着テープです。
流れ方向に非常に高い強度(500 N/cm)を持ち、伸びが少ないのが特徴です。引き裂きに強いテープです。初期タックおよび粘着力に優れ、各種材料の結束、固定に使用いただけます。

ガラスフィラメント補強のテープに比べ次のような特徴を備えています。

- 耐衝撃性に優れています。
- 追従性があります。
- 耐摩耗性に非常に優れています。

特徴

- High shock resistance
- High conformability to substrates
- Excellent abrasion resistance
- The tape has extremely high longitudinal tensile strength and low elongation.
- The special synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various surfaces with high tack and high adhesion.

用途

- 重量物の結束、固定
- パレット上の荷崩れ防止のための結束、固定
- 段ボール本体の補強、封かんの補強
- 長距離向けの重量物の梱包、封かん
- パイプやケーブルの結束

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PETファイバー/PETフィルム	• 総厚	250 µm
• 粘着剤	合成ゴム		

特性 / 性能

• 破断伸び	15 %	• 引張強度	500 N/cm

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04595

tesa® 4595

製品案内

被着体ごとの粘着強さ

- スチール粘着力　9 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04595