



# tesa® 51217

## 製品案内 情報



### PE-UHMW すべり助長テープ

#### 製品の説明

tesa® 51217は、耐UV性や耐摩耗性の高い高密度PEを用いた強粘着テープです。

この製品は、自動車業界向けに最適化され、ノイズ防止と共に、機械的な損傷から部品やハーネスなどを保護します。

#### 特徴

- ・ 黒いテープ色と耐UV性から意匠性が必要な部位での使用も可能です。
- ・ 優れた滑り性が摩耗と摩擦を軽減し、騒音を防止します。
- ・ 高いエネルギー吸収性能を示します。

#### 用途例

tesa® 51217は、信頼性確保のため、組立ラインでの内部および外部のきしみおよび摩耗保護のために設計されています。

- ・ 鋭利な板金コンポーネントのマスキングに使用できます。
- ・ 車の屋根、スライドドア、繊細な部品へ適用できます。
- ・ トリムパーツなどの騒音や摩耗を防止します。
- ・ 摩擦の多い領域でのハーネスを保護します。
- ・ 意匠性の高いエリアでのアプリケーションに使用できます。バンパー、Bピラー、ホイールハウスなど。

#### 仕様 ( 代表値 )

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

#### 製品の構成

|        |         |      |        |
|--------|---------|------|--------|
| ・ 基材   | PE      | ・ 総厚 | 154 µm |
| ・ 粘着剤  | ピュアアクリル | ・ 色  | 黒      |
| ・ ライナー | グラシン    |      |        |

#### 特性 / 性能

|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| ・ 引張強度 | 63 N/cm | ・ 耐摩耗性 | 非常に優れる |
|--------|---------|--------|--------|

#### 粘着力

|           |          |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 4.3 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa® 51217

## 製品案内 情報

### 備考

非常に優れた耐紫外線性：WOMフロリダテストで1000時間以上の耐候性

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51217>