



tesa® 60954 アンチスリップテープ



製品案内 情報

高耐久すべり止めテープ 1185µm厚/ 4色展開

製品の説明

tesa® 60954はPVCフィルムと鉱物大粒子の基材にアクリル系粘着剤を塗工したすべり止め用の片面粘着テープです。耐久性の高い基材を使用しており、建設車両やプラットフォーム、スロープなど足場の安全性が要求される過酷な用途に適します。紙ライナー付きで、手切れ性に優れます。

tesa® 60954はDIN 51130に適合し、ブラック、イエロー、トラ柄、グレーの4色で展開されています。明るい黄色とトラ柄は視認性が高いため、安全性が懸念される場所での識別や警告に使用でき、5S推進に役立ちます。

特徴

- ・ 色：4色展開(黒、黄、トラ、グレー)
- ・ 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- ・ 過酷な環境下でも滑りにくい高耐久性の基材を使用しています。
- ・ 耐薬品性と耐候性に優れます。
- ・ 明るい黄色とトラ柄の色調は、特に視認性に優れます。
- ・ 摩擦係数：R13 DIN51130に準拠 (トラのみR12)

用途例

- ・ 建設車両、レーラー、プラットフォーム、スロープ、林業機械、農業機械など、グリップ力と安全な足場が要求される過酷な環境での滑り止めに適します。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	PVC film coated with large mineral particles	・ テープ厚	1185 µm
・ 粘着剤	アクリル系	・ ライナー厚	180 µm
・ 総厚	1365 µm		

特性／性能

・ 破断伸び	35 %	・ 打ち抜き適性	良
・ 引張強度	40 N/cm	・ 耐薬品性	優れる
・ Handreißbarkeit	優れる		



tesa® 60954 アンチスリップテープ

製品案内 情報

粘着力

- スチール粘着力 7 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60954>