



tesa® 4416

製品案内



床用滑り止め保護テープ

製品の説明

- tesa® 4416はPP基材にアクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。基材にエンボス加工を施しておりグリップ性に優れ、滑りやすい床面での転倒防止用にお使いいただけます。貼り付け表面をキズ、摩耗、汚れから保護する屋内用表面保護テープとして好適です。アクリル系粘着剤を使用しており、のり残りしにくく再剥離が可能です。

特徴

- 様々な素材の表面によくつきます
- のり残りしにくく再剥離可能です
- 丈夫なエンボス加工の基材を使用しており、滑り止め特性に優れます

用途

- バス、鉄道など車輛の床面保護に好適です。
- オフィス、工場、店舗などの床面を汚れや摩耗から保護します。
- 屋内使用

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|------|--------|
| ・ 基材 | PPフィルム | ・ 総厚 | 210 μm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|---------|---|
| ・ 破断伸び | 300 % | ・ 再剥離性 | 良 |
| ・ 引張強度 | 50 N/cm | ・ 溶剤フリー | 良 |

被着体ごとの粘着強さ

- | | |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 1.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 4416

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04416>