



tesa® 高さ & 幅ダブル調節フック

製品案内

BNR 77782

製品の説明

フックを2つ並べて1つのアイテムをかける用途に。壁面を傷めにくいインテリア専用の粘着テープで、後からでもキレイにはがせます。貼りつけ時にずれてしまっても、アジャスター機能でフックの位置を微調整できます。

特徴

- フック2つで1つのアイテムをかける用途に
- 上下左右に位置を微調整できるフック (可動域 : 高さ方向 約2cm、横方向 約0.5cm)
- 貼りあとが残らずキレイにはがせる粘着テープ3枚入
- フック1個につき0.5kgまで (2個使用時は1kg)
- 壁紙用 (※表面に防汚加工がされていると十分な接着力を得られない場合があります)

用途

- Wi-Fiルーターなど、壁かけ用に凹みのついた小型機器の壁かけに

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-----------|------|-------|--------|
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • 保持力 | 0.5 Kg |
| • シリコンフリー | 良 | • 保持力 | 0.5 Kg |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| • Application temperature from | -15 °C | • 溶剤フリー | 良 |
| • バッテリーが必要 | 無し | • 糊残りなし | 良 |
| • バッテリーを含む | 無し | • 耐UV性 | 無し |
| • 使用エリア | Indoor | • 耐オゾン | 無し |
| • 再利用可能 | Adhesive Strip 1kg
Wallpaper | • 耐油性 (グリス含む) | 無し |
| • 再利用可能 | 良 | • 耐湿性 | 無し |
| • 最低耐熱温度 | 5 °C | • 耐薬品性 | 無し |
| • 最大耐熱温度 | 35 °C | • 適した表面 | Wallpaper, Plaster |
| • 有害物質 | 無し | • 防水性 | 無し |
| • 材料 | PS (ポリスチレン) | | |



tesa® 高さ & 幅ダブル調節フック

製品案内

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>