tesa® 61036

製品案内 情報

PET織布基材片面粘着ハーネステープ［再生PET］260µm厚／黒

製品の説明

tesa® 61036は、再生PET織布基材に高機能アクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。自動車室内向けに設計された製品です。異音・雑音低減性を付与するとともに、自動車組み立てラインでの取り扱いが容易となるよう、ハーネスに柔軟性を持たせたままワイヤーの結束ができます。

本品はtesa® 51036と同等の性能を発揮します。基材にポストコンシューマーリサイクルPET（PCR-PET）を100%使用した環境配慮型製品です。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

詳しくはウェブサイトをご覧ください。https://www.tesa.com/product-sustainability

詳細はこちら： https://www.tesa.com/product-sustainability

特徴

- テープ厚：260µm
- 色：黒
- ライナー：なし
- 基材の100%にポストコンシューマーリサイクルPET（PCR-PET）を使用しています。
- 耐熱温度は150°C（3,000時間）です。
- 耐摩耗性に優れます。
- 電線への協調性に優れます。
- 安定した巻き戻しで作業性に優れます。

用途例

耐摩耗性を期待する自動車室内のワイヤーハーネス結束

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=61036

tesa® 61036

製品案内 情報

特性／性能

- 破断伸び 40 %
- 引張強度 275 N/cm
- 巻戻し力（ロール幅　>9mm） 11 N/roll (30 m/min)
- 巻戻し力（ロール幅　≤9mm） 11 N/roll (30 m/min)
- 手切れ性 無し
- 最低耐熱温度 -40 °C
- 最大耐熱温度 150 °C
- 消音効果（LV312） Class A
- 耐摩耗性（10mmマンドレル, LV312) Class D
- 耐摩耗性（5mmマンドレル, LV312) Class D

備考

- 標準幅：9、19、25、32mm
- 標準長さ：25m
- 標準コア径：38mm

※製品のサイズはご要望に応じて変更が可能な場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=61036