



tesa® 60432

環境配慮型



製品案内 情報

PET基材梱包用粘着テープ [90% 再生PET]

製品の説明

tesa® 60432はPET基材に水系アクリル粘着剤を塗工した梱包用片面粘着テープです。PET基材には、ポストコンシューマーリサイクル材料（PCR）を90%使用しています。巻き戻しがスムーズで貼りやすく、15kgまでの軽量物の梱包に適します。テープ背面への印刷が可能です。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

- PET基材の90%にポストコンシューマーリサイクル材料（PCR）を使用
- 溶剤を使用しない製造工程



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- PETが持つ強度や耐久性等の機械的特性により、BOPPやPVCと比較し 薄い基材厚で優れた接着性能を示します。
- 水系アクリル粘着剤により、環境負荷の低減とリサイクルプロセスの効率化に寄与します。
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます。

用途例

- 15kgまでの軽量物の梱包に適します
- ロゴの表示や広告にもお使いいただけます

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-----------------------|------|-------|--------|
| • 基材 | PET | • 粘着剤 | 水系アクリル |
| • 自然由来の原料（バイオマス炭素含有率） | 90 % | • 総厚 | 30 µm |

バリエーション情報

- カラーバリエーション 透明

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60432>



tesa® 60432

環境配慮型

製品案内 情報

特性／性能

• 破断伸び	120 %	• 対応可能温度（搬送中の温度）	Temperature 0-70°C
• 引張強度	22 N/cm	• 巻き戻し時のノイズ低減	無し
• Handreißbarkeit	無し	• 梱包材込みの重量	Up to 15 kg
• 冷凍品向け	良	• 機械貼り	良

粘着力

• スチール粘着力	2.2 N/cm
-----------	----------

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60432>