




tesa® 75882

製品案内 情報



アクリルフォーム両面粘着テープ [強力接合・耐薬品性] 100μm厚／黒

製品の説明

tesa® 75882は、優れた粘着強さを発揮するアクリルフォーム両面粘着テープです。衝撃吸収性と耐薬品性に優れた粘着剤を使用しています。

特徴

- テープ厚：100μm
- 色：黒
- ライナー：シングル
- 高い粘弾性を持ち、異種材料の接合で生じる応力を緩和します。
- 耐薬品性に優れます。
- 耐衝撃性に優れます。
- 濡れ性に優れます。
- 耐水性に優れた高いシール性を示します（IPX8）。

用途例

- 高い耐薬品性および耐衝撃性が求められる、条件の厳しいタッチパネル、レンズまたはスクリーンの取り付け
- 高い耐薬品性および耐衝撃性が求められるコンポーネントの取り付け
- 3Dまたは超薄型ベゼルデザインの取り付け
- 耐水性デザインの取り付け

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	無し	• 色	黒
• 粘着剤	アクリル系	• ライナーの色	透明
• ライナー	PET	• ライナー厚	50 μm
• 総厚	200 μm	• ライナー重量	72 g/m ²

バリエーション情報

- 厚みバリエーション 50μm, 100μm, 200μm

特性／性能

- 耐老化性（UV） 非常に優れる

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=75882>



tesa® 75882

製品案内 情報

粘着力

- | | | | |
|--------------|----------|----------------|----------|
| • PC粘着力（初期） | 7.5 N/cm | • スチール粘着力（初期） | 8.5 N/cm |
| • PC粘着力（3日後） | 8.5 N/cm | • スチール粘着力（3日後） | 17 N/cm |

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=75882>