



# tesa® 4169

## \_NULL

### 製品案内 情報



#### ラインテープ

#### 製品の説明

tesa® 4169は、軟質PVC基材にアクリル系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。店舗や倉庫などの区画整理のためのライン引きに適した製品です。ソーシャルディスタンスの停止位置や注意を促す目印、整理整頓を促すマーキング用途にお使いいただけます。

#### 特徴

- ・ テープ厚：187μm
- ・ 色：白、黄、赤、青、緑、黒、トラ
- ・ ライナー：なし
- ・ 様々な素材に対し高い接着性能を示します。
- ・ 柔軟性に優れた丈夫な基材のため、直線・曲線どちらのラインも簡単に引けます。
- ・ 店舗や倉庫の区画ライン引きに適します。
- ・ テープを剥がす際に粘着剤が残りにくく、床面を汚しにくいテープです。

#### 用途例

- ・ 店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き
- ・ 停止位置の目印（ソーシャルディスタンス）
- ・ フォークリフトなどが通過する通路のマーキング
- ・ 避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング

#### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

#### 製品の構成

- |       |       |      |        |
|-------|-------|------|--------|
| ・ 基材  | 軟質PVC | ・ 総厚 | 187 μm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系 |      |        |

#### 特性 / 性能

- |        |           |
|--------|-----------|
| ・ 引張強度 | 42.5 N/cm |
|--------|-----------|



# tesa® 4169

## \_NULL

### 製品案内 情報

#### 備考

\_NULL

#### 免責事項

tesa® ( テサ® ) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 ( テサテープ株式会社 ) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04169>