



tesapack® Eco & Ultra Strong 再生PET環境配慮型梱包テープ



製品案内 情報

BNR 58297, 58299

製品の説明

tesapack® エコ & ウルトラストロングは、透明フィルムの梱包用粘着テープです。市場より回収されたPETボトルを主原料とするフィルムを基材に採用し、基材の90%が再生材料から成ります。高い強度と耐摩耗性があり、切れや破れへの耐性に優れます。30kgまでの中・軽量物の梱包に適します。

特徴

- 基材の90%に市場より回収されたPETボトルを主原料とするフィルムを使用
- リサイクル性において国際脱インキ産業連盟が定める 脱墨性認証 (INGEDE 12) を取得
- 溶剤を使用しない製造工程
- 基材強度が高く粘着力に優れ、しっかりと梱包します
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます
- 手貼りでもディスペンサーを使用しても巻き戻しが軽くて静か

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------------------------|------|-------|
| • 基材 | ポストコンシューマーリサイクル ポリエチレンテレフタレート | • 総厚 | 56 µm |
| • 粘着剤 | 水系アクリル | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|------------|---------|---------------|---------------|
| • 破断伸び | 100 % | • 溶剤フリー | 良 |
| • 引張強度 | 60 N/cm | • 粘着力 | High adhesion |
| • 低ノイズな巻戻し | 良 | • 耐引裂性 | 良 |
| • 巻戻し力 | 5 N/cm | • 耐老化性 (UV) | 良 |
| • 手切れ性 | 無し | • 適した表面 | 段ボール, 紙 |



tesapack® Eco & Ultra Strong 再生PET環境配慮型梱包テープ

製品案内 情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>