



tesa®

製品案内 情報

BNR 56496, 56497

製品の説明

tesa® ウルトラパワークリアは、耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着し、穴、ひび割れ、隙間、破れなどを補修します。耐UV性、耐水性、耐寒性、耐熱性に優れ、過酷な環境下でも使用できます。 (-10°C ~ +90°C)

特徴

- ガラスやプラスチックへの使用時に見た目を損なわないクリアタイプ
- 粗面や曲面にも強力接着する
- 耐水性に優れ、塗れた面にも使用できる
- 簡単に手で切れる
- 耐UV性・耐久性に優れる
- 耐寒性・耐熱性に優れる (-10°C ~ +90°C)

用途例

屋内、屋外、スポーツ・アウトドア用品、自動車用品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強 (穴・ひび割れ・破れの補修、隙間の密閉など)

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--------|------|--------|
| • 基材 | PEフィルム | • 総厚 | 170 µm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|----------|--------------------|---------------|----------|
| • 引張強度 | 35 N/cm | • 耐オゾン | 良 |
| • 使用エリア | Indoor and Outdoor | • 耐引裂性 | 良 |
| • 手切れ性 | 良 | • 耐摩耗性 | 良 |
| • 書き込み可能 | 無し | • 耐油性 (グリス含む) | 良 |
| • 溶剤フリー | 良 | • 耐熱性 | 良 |
| • 粘着力 | Very high adhesion | • 耐老化性 (UV) | 良 |
| • 糊残りなし | 無し | • 適した表面 | ガラス, メタル |
| • 耐UV性 | 良 | • 防水性 | 良 |



tesa®

製品案内 情報

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?cp=NaN>