



tesa[®] 4610

製品案内 情報

ダクトテープ

製品の説明

tesa[®] 4610は多種多様な用途に性能を発揮する汎用ダクトテープです。

特徴

- 手切れ性がよく、作業しやすい。
- 優れた初期粘着力と保持力を発揮する。

用途例

- 工業用ダクトテープ
- 空調ダクト、配管のシール、固定用
- 様々な用途に使用できる布テープ

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|
| • 基材 | PE・布貼り合わせ | • 総厚 | 150 μm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • テープ厚 | _NULL μm |

特性／性能

- | | | | |
|----------|------------------------------|-------------------------|-------|
| • 破断伸び | 20 % | • 耐摩耗性 | やや劣る |
| • 引張強度 | 30 N/cm | • 耐水性 | 標準 |
| • カット面平滑 | 優れる | • 耐湿性 | 優れる |
| • メッシュ | 18 threads/inch ² | • 耐熱性（30分間の暴露後、アルミから剥離） | 95 °C |
| • 印字可 | 無し | • 耐老化性（UV） | 標準 |
| • 手切れ性 | 非常に優れる | | |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.5 N/cm |
|-----------|----------|



tesa[®] 4610

製品案内 情報

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=04610>