



tesa[®] 54335

製品案内 情報



ホールカバー用テープ

製品の説明

tesa[®]54335はエッチングされたPETにアクリル系粘着剤を貼り合わせたホールカバー用のテープです。塗板との密着性が良く、耐チップ性に優れています。

- 錆防止にお使いいただけます。
- 耐チップ性に優れます、低温化においても発揮します。
- 160°Cの耐熱性があります。
- 耐突き刺しせいに優れます。
- 塗板やアンダーボディーコート（PVC）への密着性に優れます。
- 防音性に優れます。
- 耐薬品性に優れます。
- スチール、アルミ、樹脂、塗板、CFRPなどの樹脂によくつきます。
- 大きな直径の穴ふさぎでも適切な強度を保ちます。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

• 基材	PET	• 総厚	990 µm
• 粘着剤	変性アクリル	• 色	グレー
• ライナー	PEコート紙		

特性／性能

• Area weight	900 g/m ²	• 消音効果	優れる
• Sealing performance (IPX7 acc. ISO 20653:2023-08)	良	• 耐突き抜け性	1000 N

粘着力

• スチール粘着力	12 N/cm
-----------	---------



tesa® 54335

製品案内 情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=54335>