



tesa[®] Bodyguard 50530 PV3



製品案内 情報

ボディーガード
塗膜保護用粘着テープ

製品の説明

塗装工程終了後すぐに貼り付ける事が出来、組立工程中の傷からも新しい塗装を守る最高の「ボディーガード」です。

- 従来のワックスタイプに比べて高い性能を持ち、環境汚染も防ぎます。
- 貼り付けに特別な装置は不要です。
- 高速輸送にも耐える高い粘着力を持っています。
- 9カ月以上の屋外での使用にも耐え、塗装直後の状態を保ちます。
- フィルム、粘着剤とも環境にやさしい材料を使用しています。

用途例

- とくに厳しい環境にさらされる、塗装直後の自動車ボディーの表面保護用
- その他、ダッシュボード、バンパー等の表面保護用。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------|------|-------|
| • 基材 | ポリオレフィンフィルム | • 総厚 | 79 μm |
| • 粘着剤 | EVA | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|---------|----------|--------|
| • 引張強度 | 30 N/cm | • 打ち抜き適性 | 良 |
| • 再剥離性 | 良 | • 耐薬品性 | 非常に優れる |



tesa[®] Bodyguard 50530 PV3

製品案内 情報

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50530>