



tesa® 64284 PV02



製品案内 情報

仮固定用ストラッピングテープ

製品の説明

tesa® 64284 はMOPPフィルムに天然ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。基材のMOPPフィルムは低伸度で高い引張強度をもち、優れた追従性により安定した接着性能を示します。高い初期タックを発揮し、一時的な固定用途に適しています。本製品はtesa® 4224と同構造ながら、基材の厚みと強度を高めた中強度タイプであり、より高い耐久性が求められる用途に適しています。巻き出し性に優れており、手貼りおよび自動貼付工程のいずれにも対応可能です。

特徴

- 基材は伸縮性が低く、結束時のズレや荷崩れのリスクを軽減します
- 手貼り・自動貼付けのいずれにも対応でき作業性良好
- 強度の高い基材により、重量物の仮固定にも対応可能

用途例

- 家電部品、周辺機器の一時的な固定
- さまざまな被着体から糊残りや変色なく剥離可能

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 105 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 色 | 青 |

バリエーション情報

- | | |
|--------------|---|
| • カラーバリエーション | 青 |
|--------------|---|

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 15 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 190 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.2 N/cm |
|-----------|----------|



tesa® 64284 PV02

製品案内 情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64284>