


tesa® 60537

製品情報



銅箔基材導電性片面粘着テープ [導電性] 30μm厚／オレンジ

製品の説明

tesa® 60537は、銅箔基材に導電性アクリル粘着剤を塗工した片面粘着テープです。ディスプレイやその他部品用途のEMIシールド用として設計された製品です。

特徴

- テープ厚：30μm
- 色：オレンジ
- EMIシールド性に優れます。
- XYZ方向の導電性に優れます。
- 粘着強度と耐反発性に優れます。

用途例

- EMIシールドおよび接地
- 静電気対策
- FPCシールド

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

• 基材	copper film	• 色	オレンジ
• 粘着剤	導電性アクリル	• ライナーの色	透明
• ライナー	PET	• ライナー厚	50 μm
• 総厚	30 μm		

特性／性能

• 40℃せん断強度	優れる	• 耐熱性（短時間）	200 °C
• ライナーのリリース剤	イージー	• 表面抵抗（基材）	0.2 Ohm / square
• 接触抵抗 Z方向（初期）	0.05 Ohm / square inch	• 表面抵抗（粘着剤）	0.2 Ohm / square

粘着力

- スチール粘着力（14日後） 7.5 N/cm

tesa® 60537

製品情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60537>