


# tesa® 60267

## 製品情報



不織布基材導電性両面粘着テープ [導電性・極薄] 17μm厚／グレー

## 製品の説明

tesa® 60267は、導電性不織布基材に導電性アクリル粘着剤を塗工した両面粘着テープです。17μmの極薄設計です。

## 特徴

- ・ テープ厚：17μm
- ・ 色：グレー
- ・ 過酷な環境でも接着性に優れます。
- ・ ダイカット性に優れます。
- ・ 凹凸面に対する追従性に優れます。
- ・ 高温高湿環境下でもXYZ方向に優れた導電性を示します。

## 用途例

- ・ 接地などのEMC用途
- ・ 静電気対策

## 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

## 製品の構成

|        |         |          |       |
|--------|---------|----------|-------|
| ・ 基材   | 導電性不織布  | ・ 色      | グレー   |
| ・ 粘着剤  | 導電性アクリル | ・ ライナーの色 | 透明    |
| ・ ライナー | PETフィルム | ・ ライナー厚  | 50 μm |
| ・ 総厚   | 17 μm   |          |       |

## 特性／性能

|                |                        |               |                  |
|----------------|------------------------|---------------|------------------|
| ・ ライナーのリリース剤   | イージー                   | ・ 表面抵抗（x-y方向） | 0.2 Ohm / square |
| ・ 接触抵抗 Z方向（初期） | 0.02 Ohm / square inch |               |                  |

## 粘着力

|               |          |                 |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| ・ スチール粘着力（初期） | 3.5 N/cm | ・ スチール粘着力（14日後） | 5.5 N/cm |
|---------------|----------|-----------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 60267

## 製品情報

### 備考

\*軽剥離50μm、重剥離23μm

### 免責事項

tesa<sup>®</sup>（テサ<sup>®</sup>）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60267>