

tesa® 51109

製品情報



マスキングテープ

製品の説明

tesa® 51109はPETマスキングテープで、部品の接着部位を確実にマスキングし、塗料のスプレーが付着しないようにします。

テープは、洗浄工程を含む塗装工程中、接着し続けます。様々な乾燥、アタッチメント部品の前処理工程の後に、粘着剤の残留物なくきれいに剥離できます。

用途例

車の内装と外装のパーツの接着が非常に難しい超音波溶接エリアの塗料のオーバースプレーを防止します。

仕様（代表値）

下に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	PETフィルム	・ テープ厚	80 µm
・ 粘着剤	天然ゴム		

特性／性能

・ 引張強度	93 N/cm	・ 打ち抜き適性	良
・ シャープな見切り	良	・ 耐熱性（60分）	170 °C
・ 再剥離性	良		

粘着力

・ スチール粘着力	3.73 N/cm
-----------	-----------

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51109>