

tesa® 64295

製品情報



紙基材片面粘着テープ[環境配慮型] 240µm厚／茶色

製品の説明

tesa® 64295は、持続可能な原料を使用した紙基材に無溶剤の天然ゴム粘着剤を塗工した片面粘着テープです。高い強度をもつ紙基材とタック・粘着強さに優れた天然ゴム粘着剤を使用し、各種被着体に対し高い接着性能を示します。のり残りしにくく接着面を汚染しません。

製品の持続可能性（サステナビリティ）



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- テープ厚：240µm
- 色：茶
- 持続可能な原料を使用した紙基材
- 無溶剤の天然ゴム粘着剤
- 無溶剤の剥離剤（水系）
- 100%再生紙を紙管に使用

用途例

- 家電・OA機器の可動部やパーツの仮固定
- 管材や鋼材の結束

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | 紙 | • 総厚 | 240 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 色 | 茶 |

バリエーション情報

- | | |
|--------------|---|
| • カラーバリエーション | 茶 |
|--------------|---|

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|----|
| • 破断伸び | 16 % | • 溶剤フリー | 良 |
| • 引張強度 | 140 N/cm | • 糊残りなし | 良 |
| • 変色なし | 良 | • 透明性 | 無し |

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64295>

tesa[®] 64295

製品情報

粘着力

- スチール粘着力 4 N/cm

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64295>