

# tesa® 4304

## 製品情報



## クレープマスキング粘着テープ

### 製品の説明

- ・ ハンドリング性に優れます
- ・ 様々な乾燥工程で使用可能です
- ・ 15°Cから163°C (325°F) の温度域で使用可能です
- ・ 水溶性および溶剤系の塗料にも対応しています
- ・ 大面積のマスキング用途に適しています

### 製品の持続可能性 (サステナビリティ)



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

### 用途例

- ・ 高耐熱用マスキング

### 仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |       |                |        |
|-------|-------|----------------|--------|
| ・ 基材  | クレープ紙 | ・ 自然由来の原料 (重量) | 55 %   |
| ・ 粘着剤 | 天然ゴム  | ・ 総厚           | 145 μm |

### 特性 / 性能

- |        |         |             |        |
|--------|---------|-------------|--------|
| ・ 破断伸び | 13 %    | ・ 手切れ性      | 非常に優れる |
| ・ 引張強度 | 43 N/cm | ・ 耐熱性 (60分) | 163 °C |
| ・ 再剥離性 | 良       |             |        |

### 粘着力

- |           |        |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 4 N/cm |
|-----------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4304

## 製品情報

### 免責事項

tesa<sup>®</sup> (テサ<sup>®</sup>) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4304>