

tesa[®] 50560 PV0

製品情報

バンパーフィルム
表面保護用粘着テープ

製品の説明

- バンパーの繊細な表面を保護するフィルムです。
- 塗装工程終了後すぐに貼り付けられ、ダメージの原因となるあらゆる事から保護できます。
- 高速輸送にも耐えることができます。(160km/hでテスト済み)
- UV加工が施されている為、輸送中のバンパー保護に最適です。
- 6ヶ月までの屋外保管に耐え、塗装直後の状態を保ちます。
- 貼り付けに、特別な道具を必要としません。
- 環境に優しい材料を使用しております。

用途例

- 塗装後のバンパー保護。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|-------------|------|-------|
| • 基材 | ポリオレフィンフィルム | • 総厚 | 75 μm |
| • 粘着剤 | ポリイソブチレン | | |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|----------|--------|
| • 引張強度 | 16 N/cm | • 打ち抜き適性 | 良 |
| • 再剥離性 | 良 | • 耐薬品性 | 非常に優れる |

tesa[®] 50560 PV0

製品情報

備考

Fineline tape can be applied by hand or by using dispensers.

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50560PV0>