

tesa[®] 64293

製品情報

仮固定用PPストラッピングテープ（低温対応タイプ）

製品の説明

- 一軸延伸のPPフィルムと天然ゴム系粘着剤を使用したテープです。
- マイナス10℃までの低温で、糊残りや基材の切れなしに引き剥がしが可能です。
- 輸送時の部品の固定に最適です

用途例

- 封函、固定、表面保護など汎用用途に
- OA、家具、家電などの輸送時の部品固定に

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 72 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 30 % | • 糊残りなし | 良 |
| • 引張強度 | 150 N/cm | | |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 2.6 N/cm |
|-----------|----------|

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64293>