

tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding

製品情報

仮固定用PPストラッピングテープ（軽剥離タイプ）



製品の説明

- 一軸延伸のPPフィルムを基材とし、高い強度があります。
- 糊残りしにくく、被着面も汚染しません。
- 伸びが少なく、確実に品物を保持、固定します。
- 軽剥離タイプなので取り扱いが容易です。

用途例

- 商品輸送時の荷崩れ防止に。
- 商品輸送時、可動部品、添付部品等の仮止めに。
- 鋼管や、角材、プラスチックパイプなどの結束に。
- カートンの補強に。
- 通い箱の封かんに。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|-------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 77 μm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | • 色 | 青 |

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|----|
| • 破断伸び | 35 % | • 変色なし | 無し |
| • 引張強度 | 185 N/cm | • 糊残りなし | 無し |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 4.3 N/cm |
|-----------|----------|

tesa® 64283 PV1 Easy Unwinding

製品情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64283PV1>