

tesa® 60955 アンチスリップテープ

製品情報

アルミ基材すべり止めテープ 700μm厚/ 3色展開



製品の説明

tesa® 60955はアルミニウム鉱物粒子の基材にアクリル系粘着剤を塗工したすべり止め用の片面粘着テープです。足場の安全性が要求される用途に適します。PETライナー付きで、手切れ性に優れます。滑り止め性能を持つ基材は、鉱物の粒子でコーティングされたアルミニウムフィルムからなり、エッジなどの不規則な面にも追従するように設計されています。アクリル系粘着剤は、様々な素材に対して優れた接着性を発揮します。

tesa® 60955はDIN 51130に適合し、ブラック、イエロー、トラ柄の3色で展開されています。明るい黄色とトラ柄のカラーテープは視認性が高いため、安全性が懸念される場所での識別や警告に使用でき、5S推進に役立ちます。

特徴

- ・ 色：3色展開 (黒、黄、トラ)
- ・ 様々な素材の被着体に対し高い接着性能を示します。
- ・ 縞鋼板や凹凸のある床面、エッジ部への追従性に優れます。
- ・ 耐薬品性と耐候性に優れます。
- ・ 好発色で視認性に優れます。
- ・ 摩擦係数：R13 (DIN51130に準拠)

用途例

- ・ 踏み板、避難はしご、荷台、プラットフォームなど、良好なグリップ力と安全な足場が必要な不規則な表面の滑り止めに適します。
- ・ ネジ頭やリベットの凹凸を覆う用途にもお使いいただけます。

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

・ 基材	Aluminum carrier coated with mineral particles	・ テープ厚	700 μm
		・ ライナー厚	50 μm
・ 粘着剤	アクリル系		
・ 総厚	750 μm		

特性／性能

・ 破断伸び	12 %	・ 打ち抜き適性	良
・ 引張強度	60 N/cm	・ 耐薬品性	優れる
・ 手切れ性	優れる		

tesa® 60955 アンチスリップテープ

製品情報

粘着力

- スチール粘着力 8 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60955>