

tesa® 60400

製品情報



PLA基材 梱包用粘着テープ（バイオマス由来）

製品の説明

tesa® 60400 は透明フィルムの梱包用片面粘着テープです。トウモロコシやタピオカ、サトウキビなど100%再生可能な原料から作られたPLA（ポリ乳酸）フィルムを基材に使用しています。粘着剤には天然ゴムと天然由来の粘着付与剤を使用しています。tesa® 60400に含まれる炭素の98%はバイオマス由来です。この含有率は粘着テープ業界でも最高レベルの実測値で、カーボンフットプリント低減の取り組みに最適な粘着テープです。

一歩先のステージへ：この製品は持続可能性マークの対象製品です。サステナビリティに配慮した製品を選定いただく際の目安としてご活用ください。詳しくはウェブサイトの『製品の持続可能性について - tesa』ページをご覧ください。

製品の持続可能性（サステナビリティ）



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- 製品に含まれる炭素の98%がバイオマス由来
- DIN-CERTCOおよびTÜV AUSTRIAによる公式認証および最高評価を取得
- CO₂排出量が少ない（標準的なフィルム基材の梱包用粘着テープとの比較）
- 溶剤を使用しない製造工程
- 基材強度が高く粘着力に優れ、しっかりと梱包します
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます

用途例

- 中型サイズ（15～30kgの重量）の段ボールの梱包に適します。
- ハンドディスペンサーや自動貼付機での貼付けが可能です。
- 結束、封かんにもお使いいただけます。

tesa[®] 60400

製品情報

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	Poly lactide (PLA)	• 製品全体のバイオマス炭素の含有率（ライナー除く、ASTM D6866準拠）	98 %
• 粘着剤	天然ゴム		

バリエーション情報

• カラーバリエーション	透明
--------------	----

特性／性能

• 破断伸び	185 %	• 手切れ性	優れる
• 引張強度	30 N/cm	• 手貼り	良
• 冷凍品向け	良	• 梱包材込みの重量	25kgまで
• 危険物向け	無し	• 機械貼り	良
• 巻き戻し時のノイズ低減	無し		

粘着力

• スチール粘着力	3.5 N/cm
-----------	----------

備考

背面への印刷が可能です。

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=60400>