

tesa® 64294 PV02

製品情報



仮固定用ストラッピングテープ（低温対応タイプ）

製品の説明

tesa® 64294はMOPPフィルムに天然ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。-10°Cの低温環境下でも安定した接着性能を発揮し、輸送時の仮固定用途に好適です。0°C未満で剥がす際は接着面を傷めないよう、ゆっくりとした速度での剥離を推奨しています。

特徴

- 低温環境下でも安定した接着性能を発揮し、輸送時の一時的な固定用途に適します。
- さまざまな素材に対して確実に接着し、-10°Cの環境下においても基材の層間剥離を起こさず、糊残りなく剥がせます。

用途例

- 封緘、保持、固定、表面保護など幅広い用途に対応
- 家電、OA機器、家具、金属製品の輸送時における可動部や部品の仮固定用途

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| • 基材 | MOPP | • 総厚 | 105 µm |
| • 粘着剤 | 天然ゴム | | |

バリエーション情報

- | | |
|--------------|---|
| • カラーバリエーション | 白 |
|--------------|---|

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 27 % | • 変色なし | 良 |
| • 引張強度 | 254 N/cm | • 糊残りなし | 良 |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 3.2 N/cm |
|-----------|----------|

tesa[®] 64294 PV02

製品情報

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=64294PV02>