

tesa® 4903 環境配慮型

製品情報

紙基材梱包用粘着テープ



製品の説明

tesa® 4903はクラフト紙にゴム系粘着剤を塗工した梱包用片面粘着テープです。接着性とタックに優れ、10kgまでの軽量物の梱包に適します。機械貼りにも対応し、テープ背面への印刷が可能です。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

- 溶剤を使用しない製造工程

特徴

- 接着性・タックに優れます
- 溶剤を使用しない製造工程で環境への負荷を低減します
- 再生紙使用の段ボールにもよくつきます
- テープ背面への印刷が可能です
- 手切れ性あり

用途例

- 10kgまでの軽量物の梱包に適します
- ロゴの表示や広告にもお使いいただけます

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|------|------|--------|
| ・ 基材 | 紙 | ・ 総厚 | 140 µm |
| ・ 粘着剤 | 合成ゴム | | |

バリエーション情報

- | | |
|--------------|---|
| ・ カラーバリエーション | 茶 |
|--------------|---|

特性／性能

- | | | | |
|------------|---------|------------|--------|
| ・ 破断伸び | 2 % | ・ 手貼り | 良 |
| ・ 引張強度 | 50 N/cm | ・ 梱包材込みの重量 | 10kgまで |
| ・ 低ノイズな巻戻し | 良 | ・ 機械貼り | 良 |
| ・ 手切れ性 | 非常に優れる | ・ 溶剤フリー | 良 |

tesa® 4903 環境配慮型

製品情報

粘着力

- スチール粘着力 5.5 N/cm

保管条件

保管条件

- Original packaging excluding exposure of tapes to light and heating source
- Storage of rolls in a horizontal position; storage of log rolls in upright position
- Ideal storage at standard room temperature and rel. humidity according ISO 554

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではありません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、默示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4903>