

tesa[®] CaRes 51919

製品情報



水溶性スプライス用両面テープ

製品の説明

tesa[®] CaRes 51919は、特殊紙に水溶性アクリル系粘着剤を塗工した両面粘着テープです。

特徴

- ・優れた初期タック
- ・塗工紙および非塗工紙に対して安定した粘着強さ（例：機能性バリア包装紙）
- ・高いせん断粘着強さ
- ・基材および粘着剤がpH3～9の幅広い領域で良好な離解性を保持
- ・認証森林および管理された供給源に由来する紙を使用

用途例

- ・接着条件が厳しいフライングスプライス
- ・オーバーラップスプライス
- ・コアスタート
- ・手動及び自動貼り用途

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

・ 基材	紙	・ 色	青
・ 粘着剤	水溶性アクリル粘着剤	・ テープ厚	115 µm
・ ライナー	両面シリコンコート紙	・ ライナーの色	白

バリエーション情報

- ・ 製品形態 ROLL

tesa[®] CaRes 51919

製品情報

特性／性能

- | | | | |
|---------|--------|--------|-----|
| • せん断強度 | 優れる | • 手切れ性 | 良 |
| • タック | 非常に優れる | • 耐熱性 | 優れる |

免責事項

tesa[®]（テサ[®]）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51919>