

# tesa® 4563

## 製品情報



### シリコーンゴム ストップテープ (フラット)

#### 製品の説明

tesa® 4563は、シリコーンゴムでコーティングされた布基材に天然ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。滑り止め表面がフラット（平滑）なタイプです。

#### 特徴

- シリコーンゴム表面が滑り防止に効果を発揮します。
- 汚染防止効果もあり、粘着剤、接着剤、塗料、インク等の付着がありません。
- ゴムとしてのクッション性があります。
- 特別な器具や技術がなくても簡単に貼ることが出来ます。貼り直しも容易です。

#### 用途例

- 搬送用ローラーなどの滑り防止、付着防止を必要とする用途
- フィルム、紙、不織布などの滑り止め
- 汚れ防止用に

#### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

#### 製品の構成

- |       |           |      |        |
|-------|-----------|------|--------|
| ・ 基材  | シリコーンコート布 | ・ 総厚 | 380 µm |
| ・ 粘着剤 | 天然ゴム      |      |        |

#### 備考

\_NULL

#### 免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4563>