

tesa® Professional 60951 アンチスリップテープ

製品情報

すべり止めテープ [スタンダードタイプ] 680μm厚/ 4色展開



製品の説明

tesa® 60943は、PVC基材にアクリル系粘着剤を塗工したすべり止め用の片面粘着テープです。床やステップなど足場の安全性が要求される用途に適します。

特徴

- ・ 色：4色展開（黒、黄、トラ、蓄光）
- ・ 一般平面用のスタンダードタイプです。
- ・ 一般的な使用条件下で、滑り止め効果は最大2年間持続します。
- ・ 屋内・屋外で使用可能です。

用途例

- ・ 階段、はしご、傾斜のある通路
- ・ 工場などでの作業場所、機械の足場
- ・ フォーク、トラックなどの足場
- ・ その他滑り止めが必要な場所

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではありません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|--|------|--------|
| ・ 基材 | PVC film coated with mineral particles | ・ 総厚 | 900 μm |
| ・ 粘着剤 | アクリル系 | | |

特性／性能

- | | | | |
|--------|---------|--------|--------|
| ・ 破断伸び | 25 % | ・ 耐湿性 | 非常に優れる |
| ・ 引張強度 | 30 N/cm | ・ 耐薬品性 | 優れる |
| ・ 手切れ性 | 優れる | | |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| ・ スチール粘着力 | 5.8 N/cm |
|-----------|----------|

tesa® Professional 60951 アンチスリップテープ

製品情報

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等ございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=65538PRO>