

# tesa® 4224EUPV12

## 製品情報



## 仮固定用ストラッピングテープ

### 製品の説明

tesa® 4224EU PV12は、一軸延伸PPフィルムを基材とし、合成ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。一軸延伸PPフィルムは高い追従性と引張強度を有し、伸びが少ない特性を持つため、輸送・保管時の固定用途において安定した保持力を発揮します。機械貼りでのご使用にも対応可能です。

### 特徴

- 糊残りしにくく、被着体表面を汚染しにくい設計
- 伸びが少なく、固定対象物を確実に保持します
- 環境に配慮した無溶剤型粘着剤を使用

### 用途例

- 軽量部材・部品の結束
- 家電製品の添付部品や付属品の仮固定
- カートン補強や梱包の補助

### 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

### 製品の構成

- |       |      |        |       |
|-------|------|--------|-------|
| ・ 基材  | MOPP | ・ テープ厚 | 85 μm |
| ・ 粘着剤 | 合成ゴム | ・ 色    | 白     |

### 特性／性能

- |        |          |         |   |
|--------|----------|---------|---|
| ・ 破断伸び | 35 %     | ・ 溶剤フリー | 良 |
| ・ 引張強度 | 190 N/cm | ・ 糊残りなし | 良 |
| ・ 変色なし | 良        |         |   |

### 粘着力

- |           |        |
|-----------|--------|
| ・ スチール粘着力 | 6 N/cm |
|-----------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4224EUPV12

## 製品情報

### 免責事項

tesa<sup>®</sup> (テサ<sup>®</sup>) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4224EUPV12>