

tesa® 4289EUPV12

製品情報



仮固定用ストラッピングテープ [重荷重] 144μm厚／黄

製品の説明

tesa® 4289EU PV12は、PPフィルムに合成ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。一軸延伸PPフィルムは非常に高い引張強さと伸びの少ない特性を備えており、重荷重の結束や固定用途において優れた保持力を発揮します。機械貼りにも対応可能です。

特徴

- テープ厚：144μm
- 色：黄
- のり残りしにくく、被着体表面の汚染を抑えます。
- 伸びが少なく、優れた引張強さを示し、対象物を安定して固定します。
- 柔軟性があり、対象物の形状にも良好に追従します。
- 粘着剤および剥離層に溶剤を使用していない無溶剤仕様です。

用途例

- 重荷重パレットの固定
- 梱包物の封かんおよび補強
- 金属コイル端部の固定
- 耐摩耗性が求められる用途

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	MOPP	• テープ厚	144 μm
• 粘着剤	合成ゴム	• 色	黄色

特性／性能

• 破断伸び	35 %	• 溶剤フリー	良
• 引張強度	420 N/cm	• 糊残りなし	良
• 変色なし	良		

粘着力

- スチール粘着力 6 N/cm

tesa[®] 4289EUPV12

製品情報

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=4289EUPV12>