

tesa® 53316

製品情報



フィラメントテープ [再剥離性・中強度] 160μm/透明

製品の説明

tesa® 53316は、PETフィルム基材をガラス繊維で補強し、ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。高い初期接着力と保持力を有し、輸送固定、仮固定、結束用途において安定した固定性能を発揮します。また、各種被着体に対し良好な接着性を示すと同時に、テープ除去時の糊残りを抑えたクリーンリムーバル性能を備えています。

特徴

- 各種被着体に対して優れた接着性を発揮します。
- 高い初期接着力と保持力により、安定した固定性能を実現します。
- 糊残りしにくく、テープ除去後の清掃作業を軽減します。
- 長期間貼付後も良好な剥離性を維持します。

用途例

- 金属コイル端部（エンドタブ）の仮固定
- 家電製品・OA機器・家具材の輸送固定
- 樹脂パイプや床材など、中重量物の結束・固定

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|-------|----------------------|--------|--------|
| • 基材 | グラスファイバー/ PETフィルム | • テープ厚 | 160 μm |
| • 粘着剤 | 合成ゴム | • 色 | 透明 |

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|---|
| • 破断伸び | 5.7 % | • 糊残りなし | 良 |
| • 引張強度 | 490 N/cm | • 耐引裂性 | 良 |

粘着力

- | | |
|-----------|----------|
| • スチール粘着力 | 7.2 N/cm |
|-----------|----------|

tesa[®] 53316

製品情報

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=53316>