

tesa® 51344

製品情報



FSC認証紙カッターテープ [スプール巻き] 220μm厚／茶

製品の説明

tesa® 51344はFSC®認証紙を基材とし、無溶剤合成ゴム系粘着剤を塗工した片面粘着テープです。中量の段ボール箱や封筒など紙系包装の開封用途に適しています。

製品の持続可能性（サステナビリティ）



詳細はこちら：<https://www.tesa.com/product-sustainability>

特徴

- 強度に優れた紙基材と高い粘着力により、各種包装の確実かつスムーズな開封を実現します。
- 基材には、適切に管理された認証森林およびその他の管理された供給源由来の紙を使用しています。
- リサイクル性に配慮した設計です。
- 紙素材の使用比率を高めた設計により、モノマテリアル包装に適しています。
- テープの巻き出し性に優れ、自動テープ貼付装置にも対応しています。
- 紙包装材との親和性が高く、包装全体に統一感のある仕上がりを実現します。

用途例

- 段ボール、板紙、紙製の中量包装の開封用途
- 自動貼り装置に対応

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

- | | | | |
|---------------|-------|--------|--------|
| ・ 基材 | 紙 | ・ 粘着剤 | 合成ゴム |
| ・ 自然由来の原料（重量） | 100 % | ・ テープ厚 | 220 μm |

バリエーション情報

- | | | | |
|--------------|---|--------|-------|
| ・ カラーバリエーション | 茶 | ・ 製品形態 | SPOOL |
|--------------|---|--------|-------|

特性／性能

- | | | | |
|--------|----------|---------|----|
| ・ 破断伸び | 12 % | ・ 手貼り | 無し |
| ・ 引張強度 | 145 N/cm | ・ 機械貼り | 良 |
| ・ 印刷性 | 無し | ・ 溶剤フリー | 良 |
| ・ 手切れ性 | 良 | | |

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51344>

tesa® 51344

製品情報

粘着力

- スチール粘着力 11 N/cm

認証・証明書

サステナビリティ関連の認証

- Recyclability tested according to Cepi recyclability laboratory test method
- *Fibre-based packaging with our paper-based design tape solutions is classified as technically recyclable in a recycling mill with conventional process (4evergreen alliance: 4evergreen Recyclability Evaluation Protocol Part I for fibre-based packaging, 4evergreenforum.eu.)

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。



最新の情報は左記リンクをご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51344>