tesa® 61346

製品情報



FSC認証紙ドライエッジ両面テープ［スプール巻き］185µm厚／白

製品の説明

tesa® 61346はFSC®認証紙を基材とし、無溶剤合成ゴム系粘着剤を塗工したドライエッジ仕様の両面テープです。各種包装の封かん用途に適しています。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

詳細はこちら： https://www.tesa.com/product-sustainability

特徴

- サイズ：17mm幅x3000m（テープ幅12mm、ドライエッジ部 両端各2.5mm）
- 強度に優れた紙基材を採用しており、確実な封かんを実現します。
- 基材には、適切に管理された認証森林およびその他の管理された供給源由来の紙を使用しています。
- 高い初期粘着力とせん断強度を有したバランスの良い粘着性能を発揮します。
- ドライエッジ仕様と破れにくい剥離紙により、剥離紙をスムーズに除去できます。
- テープの巻き出し性に優れ、自動テープ貼付装置にも対応しています。

用途例

- 紙、板紙、段ボールなどの包装の封かん用途
- 自動貼り装置に対応

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	紙	• 色	白
• 粘着剤	合成ゴム	• ライナーの色	白
• ライナー	グラシン	• ライナー厚	84 µm
• テープ厚	185 µm	• ライナー重量	102 g/m²

バリエーション情報

• 製品形態	SPOOL

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=61346

tesa® 61346

製品情報

特性／性能

• 破断伸び	1.7 %	• タック	優れる
• 引張強度	40 N/cm	• 溶剤フリー	良
• 40°Cせん断強度	やや劣る	• 耐湿性	標準
• せん断強度	非常に優れる	• 耐老化性（UV）	やや劣る

粘着力

• スチール粘着力	10 N/cm	• スチール粘着力 （初期）	10 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=61346