

梱包テープにも
サステナブルな選択肢を

より循環型の包装へ
これからの包装設計を支える粘着ソリューション

PPWR（EU包装・包装廃棄物規則）を見据えた包装設計では、使用する素材や構成部材、リサイクル性を総合的に考慮することが重要です。テサは、紙基材や再生材を活用した粘着テープを通じて、環境負荷の低減と資源循環型の包装への移行を支援します。原材料の選定から製造、使用後のリサイクルまで、製品ライフサイクル全体を視野に入れた製品開発を推進しています。

テサ環境配慮型梱包用テープの特徴



再生材の活用
PCR・PIRなどの再生材を活用し、資源の有効利用とバージン材の使用量削減を目指します。

FSC
www.fsc.org
FSC® N004383
The mark of responsible forestry

環境性能と梱包品質の両立
環境負荷低減に配慮しながら、確実な封かんと安定した梱包作業を支えます。



用途に応じた幅広いラインアップ
紙基材・フィルム基材の製品から、印字対応品や重量物向けまで多様な梱包ニーズに対応します。

環境配慮素材を採用した梱包用テープ

FSC®認証紙や再生PETなどの素材を採用した梱包用テープを取り揃えています。基材や粘着剤の特長に加え、紙のリサイクル工程への配慮など、環境面の特長と梱包用途に応じた製品選びをサポートします。



	tesa® 4713	tesa® 60432	tesa® 60418
			
基材	FSC®認証紙	PET（90%PCR）	PET（85%PCR）
粘着剤	天然ゴム	水系アクリル	合成ゴム
テープ厚	125 µm	30 µm	36 µm
色	茶	透明・印刷	透明
粘着強さ 対SUS	2.8 N/cm	2.2 N/cm	6.0 N/cm
耐荷重	10 kg	15 kg	25 kg
特長	FSC®認証紙を使用。溶剤を使用しない製造工程を採用。	再生PETを使用。溶剤を使用しない製造工程を採用。環境性能と低コストを両立。	再生PETを使用。溶剤を使用しない製造工程を採用。

上記製品はいずれも、紙のリサイクル工程における粘着剤の分離性を評価する試験方法「INGEDE Method 12」に準拠しています。

製品に関する詳細情報はQRコード（tesaウェブサイト）よりご確認いただけます。

テサテープ株式会社
東京都港区白金1-27-6
白金高輪ステーションビル8F
Tokyo.Sales@tesa.com

免責事項：tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合せください。