tesa® 60418

製品情報



PET基材梱包用粘着テープ [85% 再生PET・中重量向け]

製品の説明

tesa® 60418はPET基材に合成ゴム系ホットメルト粘着剤を塗工した片面粘着テープです。PET基材にはポストコンシューマーリサイクル（PCR）材を85%使用しており、製品全体の60%がリサイクル素材で構成されています。基材の優れた特性により、薄く柔軟でありながら、引裂きに強い設計です。巻き出し力が小さく、貼り付け直後から優れた封かん性能を発揮するため、自動貼付装置にも対応します。

製品の持続可能性（サステナビリティ）

- 60% total recycled content
- Solvent free production
- Recyling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process

詳細はこちら： https://www.tesa.com/product-sustainability

特徴

- 強靭で引裂きや突き刺しに強いPET基材を採用しています。
- 高温や高湿度の環境下でも優れた耐性を発揮します。
- 滑らかで静かな巻き出しにより、快適にご使用いただけます。
- 中重量（25 kgまで）の梱包に適しています。

用途例

- 中重量（25kgまで）の封緘に適しています。
- 長尺ロールによる手貼りおよび自動貼付に対応します。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• 基材	PET	• 合成ゴム	該当なし
• 再生材料	85 %	• テープ厚	36 µm

バリエーション情報

• カラーバリエーション	透明, 茶, 白

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=60418

tesa® 60418

製品情報

特性／性能

- 破断伸び 120 %
- 引張強度 38 N/cm
- 冷凍品向け 無し
- 印刷性 無し
- 危険物向け 無し
- 対応可能温度（搬送中の温度） Temperature 0-35°C
- 巻き戻し時のノイズ低減 無し
- 手切れ性 無し
- 梱包材込みの重量 25kgまで
- 機械貼り 良
- 溶剤フリー 良

粘着力

- スチール粘着力 6 N/cm

認証・証明書

サステナビリティ関連の認証

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

備考

テープは常温環境での貼付を推奨します。貼付後は一般的な輸送・保管環境における通常の温度範囲で安定した性能を発揮します。

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は左記リンクをご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=60418