



tesa[®] 4447

製品案内



水溶性片面テープ

製品の説明

紙基材と水溶性粘着テープを用いたスプライス用テープです。

- 高い剪断強度を持ちます
- 高い耐熱性を持ちます
- 塗工紙、未塗工紙に高い接着性を持ちます
- 高い離解性を持ちます (pH3 ~ pH9)

色：青

用途

- エンドタブ / 終端止め
- その他汎用用途

製品の構成

- | | | | |
|--------|------------|------|-------|
| • 粘着剤 | 水溶性アクリル粘着剤 | • 総厚 | 90 μm |
| • ライナー | 無し | • 基材 | 平面紙 |

特性 / 性能

- | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|
| • 引張強度 | 75 N/cm | • 引張強度 (横方向) | 50 N/cm |
|--------|---------|----------------|---------|

免責事項

tesa[®] (テサ[®]) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。



最新の情報は下記リンク先をご参照ください。
<http://l.tesa.com/?ip=04447>