

製品案内

tesa® 68000 PV1

アルミニウム・ガラスクロス貼り合わせ耐熱熱反射テープ

tesa® 68000 PV1はアルミを貼り合わせたガラスクロス基材とアクリル系粘着剤を使用した、耐熱性の高い熱反射用の粘着テープです。

- ・非常に優れた耐熱性を有します。(150°Cで3000時間、232°Cで168時間)
- ・非常に優れた熱反射性を持ちます。
- ・作業性に優れます。

総厚: 210 μ m

剥離紙: MOPP

用途

- ・エンジン回りなどの高温部分での部品保護

技術データ

・ 基材	アルミとガラスファイバーの貼り合わせ	・ 破断伸び	4 %
・ 総厚	210 μ m	・ 引張強度	270 N/cm
・ 粘着剤	アクリル系	・ 複合体としての難燃性	Class A (acc. to LV312)
・ スチール粘着力	6 N/cm	・ 消音効果(デシベル)	Class B (acc. to LV312)

最新情報につきましては、右記リンク先をご覧ください <http://l.tesa.com/?ip=68000>

テサ製品は多くのお客様で多くの実績を持っており、個々のお客様の問題解決に向け情報提供を心がけております。テサ製品はそれぞれの用途に向けて設計されており、目的外の使用に関してはテサテープは使用の結果を保証致しかねます。また、適用用途であってもお客様の環境によっては支障が生じる場合がありますので、使用にあたってはお客様で適合性を御判断ください。御質問がございましたらテサテープに御相談ください。