tesa® 4323

製品案内

汎用 紙マスキングテープ

製品の説明

tesa® 4323は、屋内での作業に適した汎用マスキングテープです。クレープ紙を基材として使用しているため、しなやかで簡単に貼付けができます。常温での使用に適します。また、使用後は簡単に剥がすことが可能です。貼付け後は3日以内に剥がしてください。

Sustainable Aspects

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

用途

・ 屋内での作業

・ 塗装時などのマスキング

・ 梱包やマーキング

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

• サステナブルな原料の配合 Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	57 %	• 粘着剤	天然ゴム
		• 総厚	125 µm
• 基材	クレープ紙		

特性 / 性能

• 耐熱性 (30分)	80 °C	• 引張強度	33 N/cm
• 破断伸び	10 %	• Hand tearability	非常に優れる

被着体ごとの粘着強さ

• スチール粘着力	2.8 N/cm

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04323

tesa® 4323

製品案内

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04323