



tesa® EasySplice 51465 WinderLine



製品案内

イージースプライス ワインダーライン

製品の説明

突合せスプライス用水溶性片面テープです。

- 使用寿命の長い、カルシウム耐性テープです (CaRes)。
- 強靭で薄い基材の為、スプライスの厚みが薄くつくれます。
- 使い勝手の良い、印刷・塗工可能な基材を使用しています。
- 高い剪断強度を有します。
- 高い耐熱性を有します。
- 多様な紙に良く接着します。
- 良好な離解性を有します (pH3-pH9)。
- スリット入りの剥離紙が作業性を改善します。

用途

手仕立てによるバットスプライス (突合せ繋ぎ)

仕様 (代表値)

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成

| | | | |
|--------|------------|------|-------|
| • ライナー | 水溶性剥離紙 | • 総厚 | 80 µm |
| • 基材 | 平面紙 | • 色 | 青 |
| • 粘着剤 | 水溶性アクリル粘着剤 | | |

特性 / 性能

| | | | |
|--------|---------|---------|---------|
| • 耐熱性 | ++ | • せん断強度 | 非常に優れる |
| • 破断伸び | 6 % | • タック | 優れる, 標準 |
| • 引張強度 | 30 N/cm | | |

免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=51465>