



# tesa® 50400

## 製品案内



自動車内装固定用350μm 不織布両面テープ

## 製品の説明

tesa® 50400は不織布基材の両面テープです。この製品は、ヘッドライナーへのケーブル取り付けなどの自動車内装用に設計されています。

### 特徴

- ・ VDA278に準拠した、低VOC設計となっています。
- ・ 高いタック性を示します。
- ・ 貼付直後においても高い接着強さを示します。
- ・ 粗面、高極性の被着体に対しても、高い剥離特性を示します。
- ・ 高いせん断強度を示します。
- ・ 優れた手切れ性を示します。
- ・ 貼り合わせの自動化にも適用可能です。

## 用途

tesa® 50400は自動車内部の様々な箇所へ厚手のケーブルやワイヤーハーネスなどを取り付けることができます。例えば、フラットケーブルや円形ケーブル、クラッシュパッドなどを固定できます。

## 仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

## 製品の構成

- |        |           |          |        |
|--------|-----------|----------|--------|
| ・ ライナー | PET       | ・ 色      | 黒      |
| ・ 基材   | PET / 不織布 | ・ テープ厚   | 350 μm |
| ・ 粘着剤  | アクリル系     | ・ ライナーの色 | 透明     |

## 特性 / 性能

- |         |          |             |        |
|---------|----------|-------------|--------|
| ・ なじみ性  | 非常に優れる   | ・ タック       | 非常に優れる |
| ・ 破断伸び  | 35 %     | ・ 低VOC      | 良      |
| ・ 引張強度  | 8.5 N/cm | ・ 凹凸への貼りつき性 | 良      |
| ・ せん断強度 | 非常に優れる   |             |        |

## 被着体ごとの粘着強さ

- |                              |           |               |           |
|------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| ・ PETフリースヘッドライナーA<br>粘着力（初期） | > 10 N/cm | ・ スチール粘着力（初期） | > 13 N/cm |
| ・ PETフリース面粘着力（3日<br>後）       | > 10 N/cm |               |           |



# tesa® 50400

## 製品案内

### 備考

テサは、カスタマイズされた機器と自社でのアプリケーションツールを提供して生産性を向上させます。  
この製品向けの貼り合わせ治具が開発されています。  
上記、剥離試験の結果は参考値であり保証値ではありません。

### 免責事項

tesa® (テサ®) 製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべて様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げます。ご質問等がございましたら、弊社 (テサテープ株式会社) へお問い合わせください。

最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 <http://l.tesa.com/?ip=50400>